

Nobeiguma špaktele mitrām un sausām telpām, kā arī fasādēm (uz cementa bāzes)

weber VH

Mitrumizturīga nobeiguma špakteļmasa sienu un giestu izlīdzināšanai mitrās un sausās telpās, kā arī fasādēm. Baltā un pelēkā krāsā. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Pozitīvās īpašības

- Nav nepieciešama pamatnes gruntēšana (izņemot stipri uzsūcošas virsmas)
- Tvaiku caurlaidīga, elpojoša
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un attīrtai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Lielu nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet cementa kaļķa apmetumus, piemēram, **weber ip 18**. Ľoti sausu virsmu samitriniet.
- Sauso maisījumu jāsajauj tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts – tas samazina materiāla sakeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Produktu iestrādā ar špakteļāpstiņu vai mehāniski ar sūknī 1-5 mm biezā kārtā. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārta būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

Tehniskā informācija

Krāsas	balta un pelēka
Kārtas biezums	1 - 5 mm
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm
Patēriņš	1,2 kg/m ² /mm
Pievienojamais ūdens daudzums	6,4-7,2 litri / 20 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	4 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
lepakojums	VH baltā krāsā VH pelēkā krāsā
	2 kg, 5 kg un 20 kg 20 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši



Produkta priekšrocības



Mitrumizturīga



Universāli
piemērota gan
iekšdarbiem,
gan fasādēm



Lieliski
slīpējama



Iestrādājama
ar rokām
vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv