

ISOVER STANDARD ROLL 40

Updated 21.04.2020 Printed 26.04.2020

JAUNUMS!!! ISOVER STANDARD ROLL 40 izstrādājumi ir elastīgi, bez pārklājuma minerālvates ruļļi.

ISOVER STANDARD ROLL 40 ir ļoti labi piemērots pārsegumu konstrukciju, grīdu, griestu, bēniņu izolācijai un ir arī ļoti labs skaņas izolators.

Ražošanas tehnoloģijas uzlabojumi ir uzlabojuši produkta lietojamību.



STANDARD



ISOVER STANDARD ROLL 40 ruļļu materiāls ir gaisu caurlaidīgs, ugunsdrošs, ķīmiski neitrāls, tīrs no pesticīdiem uz alergēniem, izturīgs, drošs pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevairojas kaitēkļi. ISOVER STANDARD ROLL 40 ir saņēmis visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimo ar elpošanas ceļu slimībām

Pielietojums

STANDARD ROLL 40 tiek izmatots bēniņu horizontālai siltumizolācijai un tērauda starpsienu skaņas izolācijai.

Uzstādīšana

ISOVER STANDARD ROLL 40 ruļļus parasti ieklāj tērauda rāmjos bez jebkādiem īpašiem nostiprināšanas piederumiem. Lai nodrošinātu konstrukcijas optimālās izolācijas īpašības, izolācijas materiālam jāaizpilda viss izolācijas iedobums. Līdz ar to izolācijas materiāla izmēriem jābūt nedaudz lielākiem par attiecīgo izolācijas iedobumu. Šis izolācijas veids ir īpaši piemērots arī izolācijai horizontālās konstrukcijās. Lai izolācija atbilstu konstrukcijas vajadzībām, tās ieklāšana jāveic saskaņā ar projektētāja norādēm.

Iepakojums

ISOVER STANDARD ROLL 40 iepakojumā ir saspiests līdz pat ¼ no tā izmantojamā apjoma

Lietošana un glabāšana

ISOVER STANDARD ROLL 40 ruļļi ir saspiesti iepakojumā, kas ir uz pusi mazāks no vates normāltilpuma. Pakas tiek glabātas uz paletēm MULTIPAKĀS.

	Vērtība
Siltumvadītspēja	0,040 W/mK, deklarētā lambda
Ugunsreakcija	A1 - nedegošs
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T2- MU1
Ekspluatācijas temperatūra	200 °C (atkarībā no pielietojuma)
Materiāla izmaiņas mitruma ietekmē	Produkts nav higroskopisks (neuzsūc mitrumu)
Virsmas apdare	Nav
Pielietojuma veids	Skaņas izolācijai starpsienās un horizontālai siltumizolācijai bēniņos