



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 _ BROWN_Bodenplatte_12,5_21.01.2013

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EN 520 – DFIR

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Knauf BROWN DFIR- EN 520, ražošanas datums un laiks

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Ģipškartona plāksne sauso grīdu izbūvei

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

SIA Knauf

Daugavas iela 4, Saurieši,

Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4 sistēma

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts

Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole

8. Nav saistošs.

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība – R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009
Izturība cirpē - ↑↓	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	10/4 EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009
Siltumvadītspēja - λ	0,25 W/(m·K) EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009
Izturība liecē (garenvirzienā) - F	≥ 725 N	EN 520:2004+A1:2009
Bīstamās sastāvdaļas		Skatīt materiāla DDL
Skaņas izolācija - R	Skatīt ražotāja dokumentāciju.	EN 520:2004+A1:2009
Triecienizturība - → I		
Skaņas absorbcija - α		

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA Knauf

Daugavas iela 4. Saurieši, Stopiņu nov., LV 2118, Latvija.

06

Nr. 0115 _ BROWN_Bodenplatte_12,5_21.01.2013

EN 520:2004+A1:2009

DFIR - 12,5 – EN 520

Ģipškartona plāksne sausajai būvei

Ugunsizturība – R2F	A2-s1,d0 (B)
Izturība cirpē - ↑↓	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	10/4 (EN ISO 10456)
Siltumvadītspēja - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)
Lieces izturība – F	≥ 725 N
Bīstamās sastāvdaļas	skatīt materiāla DDL

Skaņas izolācija - R

Skaņas absorbcija - α

Triecienizturība - $\rightarrow$ I

Skatīt ražotāja dokumentāciju.